

WÜTOP® 170 SK UNTERDECK- UND UNTERSANNBAHN



Deklariert in der Datenbank
für ökologisches Bauen und
Sanieren.

**Die einfache Dachunterspannbahn mit
erhöhtem Flächengewicht.**

1,0 m Wütop® 170 SK
Art.-Nr. 0681 001 081

1,5 m Wütop® 170 SK
Art.-Nr. 0681 001 018

3,0 m Wütop® 170 SK
Art.-Nr. 0681 001 083

Die WÜTOP® 170 SK ist eine hoch diffusions-
offene Unterdeck- und Unterspannbahn mit
mikroporöser Membran zur Direktaufgabe auf die
Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten
und unbelüfteten Steildächern. In Kombination
mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre und
den EURASOL® Klebebändern können moderne
luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt
werden.

Technische Daten		
Bezeichnung	Norm/Einheit	Wert
Flächengewicht	EN 1849-2/g/m ²	170
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	EN 12310-1/N	längs quer 190 230
Zug-Dehnverhalten Höchstzugkraft	EN 12311-1/ N/50 mm	längs quer 330 230
sd-Wert	EN 12572 Klima C/m	0,02
Wasserdichtheit	EN 1928	W1
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit	EN 13859-1/°C	-40 bis +80
Dehnung längs/quer	EN 12311-1/%	55/80
UV-Beständigkeit	Wochen	12
Bahnbreite	m	1,0/1,5/3,0
Rollenlänge	m	50
Rollenfläche	m ²	50/75/150
Folienstärke	mm	1,0
Rollengewicht	kg	8,75/13,0/25,75
Verpackungseinheit	Rollen pro Palette	30/20/30

Technologie

3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis
mit mikroporöser Membran.

Sicherheit

Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und
zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran
durch 3-lagigen Aufbau.

Zeit- und Kostenersparnis

Einfache und schnelle Verlegung durch 2
integrierte Klebestreifen mit Fingerlift.

1 m Breite als Anfangsbahn im Traufen- bereich

3 m Breite optimal für die Vorfertigung im Werk



Winddichtheit im Außenbereich



Hoch diffusionsoffen, dennoch
wasser- und windundurchlässig



Mikroporöse Membrane

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM
B4119 und B3661 für die Ausführung „Regensi-
cheres Unterdach!“.

Gelistet bei:

dataholz.com

Zusatzartikel:

Dampfbremse/-sperre
Art.-Nr. 0681 000 ...
WRD-Kleber
Art.-Nr. 0893 700 115/116
EURASOL®
Art.-Nr. 0992 700 050
EURASOL® Nageldichtband
Art.-Nr. 0875 850 ...
WÜTOP® Folienfix
Art.-Nr. 0992 820 015