

EURASOL® DUS



Sicher verpackt
im praktischen Tragekarton.



baubook Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	VE/St.	VE/Palette
60	25	0992 750 050	6	252

Einsatzgebiete:

Dauerhaftes Verkleben von Wütop® Dachunterspann-** und Fassadenbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Speziell geeignet für den Außenbereich (UV-Beständigkeit 8 Wochen).

Hinweis:

Eurasol® DUS ist optimal für die Verklebung von Wütop® Dachunterspann-** und Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser Wütop®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Technische Daten	
Klebstoff	Modifiziertes Acrylat
Trägermaterial	Diffusionsoffene Fassadenbahn
Verarbeitungstemperatur	0 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis +90 °C
Vollbelastbarkeit	nach 6 Stunden
Lagerfähigkeit	12 Monate in geschlossener Verpackung bei Normalklima

* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

Spezialklebeband für die winddichte Verklebung im Außenbereich ohne direkte UV-Bestrahlung.

Vliesauflage schützt vor Witterungseinflüssen.

Hervorragend für den Außenbereich geeignet.

Diffusionsoffenes Membran-Trägermaterial.

Maximale Sicherheit vor Tauwasserbildung.

Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung.

Gewährleistet dauerhaft winddichte Verklebungen.

Optisch perfekt an Wütop® Duo Fassade Plus angepasst.

Reparaturen und Nahtstellen sind nicht sichtbar.

Sehr gut geeignet für hinterlüftende Fassadenkonstruktionen bei geschlossener Schalung und Rombusschalung bis zu 1 cm breiter Fuge.

Auf schwarzen/anthraziten Wütop® Folien ist das Klebeband fast nicht sichtbar.

Weitere Vorteile

- Lösemittelfrei.
- Weichmacherbeständig.
- Diffusionsoffen.
- Klimaschrank getestet.
- Ökologisch unbedenklich.

Anwendung:

Eurasol® DUS durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer abtrennen.

Achtung:

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

** Bitte beachten Sie bei Verklebungen von Dachunterdeck- und Dachunterspannbahnen die derzeit gültige ÖNORM B4119.

Zusatzartikel:
Eurasol® HaftPlus
Art.-Nr. 0893 992 710
Cutter-Messer
Art.-Nr. 0715 66 04

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich!