

BITUMENDICHTBAND BITU ROLL PLUS



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.



Flexible, angenehme und zeitsparende Verarbeitung durch dreifach geteiltes Silikonpapier (ab Breite 150 mm).

Anwendungsgebiet

Dauerhafte und sichere Abdichtung von Bodenplatten bzw. Kellerwänden gemäß DIN 18195 Teil 4, Geschoßdecken, Balkone und mäßig beanspruchte Terrassenflächen (dürfen nicht befahren, begrünt und dauerhaft übermäßig belastet werden) gemäß DIN 18195 Teil 5, sowie Fugenabdichtung im Anschlussbereich (Riegelwände, Sockelbereich, Terrassentüren, Bodentiefe Fenster, Metallfassaden, Fenster).

Hinweis

Nicht zulässig für die Kellerabdichtung nach DIN 18195 Teil 6 gegen von außen drückendes Wasser.

Silikonpapier lässt sich sehr gut von Band abziehen, auch bei kalten Temperaturen.

Anleitung

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig sowie fett-, eis- und staubfrei sein.

- Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/ Bitumenprimer oder Sprühprimer vorzubehandeln
- Schutzfolie der Dichtbahn abziehen, Länge zuschneiden und die Dichtbahn faltenfrei aufbringen
- Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten muss das Band mit einer Andrückwalze oder ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden
- Beim Verbinden der Streifen sollte die Überlappung mindestens 100 mm betragen
- Bitte beachten Sie das die Dichtbahn nicht dauerhaft UV-beständig ist und sich die Dauer der Freibewitterung auf die Einbauzeit von bis zu 8 Wochen beschränkt

Stark selbstklebende, rissüberbrückende Premium-Bitumendichtbahn zur sicheren Bauwerksabdichtung.

Entspricht DIN 18195-4 und B3692 für Bauwerksabdichtungen

Geeignet für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser (Kapillarwasser, Haftwasser, Spritzwasser). Geprüfte Qualität gemäß DIN EN 13969.

Rasche und sichere Verarbeitung

- Einseitige Selbstklebefläche sorgt für einfaches und schnelles Verarbeiten der Bahn
- Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen
- Bis zu 50% schnellere Verlegung gegenüber konventionellen Abdichtungen
- Sofort wasser- und schlagregendicht
- Ganzjährig ab -30°C verarbeitbar

Erhöhte Sicherheit durch Folientrennpapier

- Faltenfreies Verkleben verhindert das Eindringen von Kapillarwasser
- Leichtere Verarbeitung durch Perforierung des Trennpapiers 3 cm vom Rand und in der Mitte (ab Breite 150 mm)

Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 14967:2006

- Brandverhalten: Klasse E
- Wasserdichtheit: Bestanden
- Widerstand gegen Stoßbelastung: dicht, Verfahren A: ≤ 200 mm
- Dauerhaftigkeit gegenüber Alterung/Abbau: Bestanden
- Dauerhaftigkeit gegenüber Chemikalien: Bestanden
- Kaltbiegeverhalten: ≤ -30°C



Art.-Nr.	0875 631 100	0875 631 150	0875 631 200	0875 631 250	0875 631 300	0875 631 400	0875 631 500	0875 631 000
VE	10	6	5	4	3	2	2	1
Chemische Basis	Bitumen	Bitumen	Bitumen	Bitumen	Bitumen	Bitumen	Bitumen	Bitumen
Trägermaterial	PE-Folie	PE-Folie	PE-Folie	PE-Folie	PE-Folie	PE-Folie	PE-Folie	PE-Folie
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Länge	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Breite	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm	1000 mm
Gesamtstärke	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Baustoffklasse	E	E	E	E	E	E	E	E

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.