



RockTest Centitop

Die PE-Dampfbremse RockTest Centitop ist Bestandteil des neuen RockTest Luftdichtsystems für den Dachgeschoss-/ Innenausbau. RockTest bietet Ihnen alle Komponenten für die sichere Erstellung einer dauerhaft luftdichten Gebäudehülle.

Die Dampfbremse RockTest Centitop verfügt über folgende Eigenschaften:

- dauerhaft diffusionshemmend s_d : 100 m
- leicht zu verarbeiten

Dampfbremse RockTest Centitop s_d : 100 m

Anwendungsbereich

Leicht zu verarbeitende PE-Dampfbremse s_d : 100 m für den Innenbereich.

Dauerhaft diffusionshemmend im Winter und Sommer.

Die luftdichte Verklebung von Überlappungen der Dampfbremse und von Anschlüssen erfolgt mit den Klebebändern RockTest Inline, Twinline oder Splitline.

Der luftdichte Anschluss an aufgehende Bauteile erfolgt mit den Dichtklebern RockTest Multikit oder Easykit.

Bitte beachten Sie die entsprechenden Datenblätter.

Lieferprogramm

lfm/ Rolle	Breite/ m	m ² / Rolle	Rollen/ Palette
15	2	30	158
50	2	100	53

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Dampfbremse		Typ A	ÖNORM EN 13984
Material		LDPE	
Farbe		weiß transluzent	
Dicke		0,1 mm	ÖNORM EN 1849-2
Flächengewicht		106 g/m ²	ÖNORM EN 1849-2
Temperaturbeständigkeit		-20 °C bis 80 °C	
Brandverhalten	E	Euroklasse E	ÖNORM EN 13501-1
Äquivalente Luftschichtdicke	s_d	≥ 100 m	
Wasserdichtheit		bestanden	ÖNORM EN 1928
Zugfestigkeit		längs > 145 N/50 mm quer > 140 N/50 mm	ÖNORM EN 12311-2
Weiterreißwiderstand		längs > 110 N quer > 105 N	ÖNORM EN 12310-1
Lichtbeständigkeit		muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden	

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01) 797 26-0
Telefax: (01) 797 26-29
www.rockwool.at

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.