



RockTest Luftdichtsystem

Dampfbremse und Schalungsbahn

RockTest Vapotop

Dampfbremse und Schalungsbahn aus Polypropylen mit einem Polyethylenfilm.

- dampfbremsend, $s_d = 2,3 \text{ m}$
- wasserabweisend
- bis zu 3 Monate freibewitterbar



Dampfbremse RockTest Vapotop

Anwendungsbereich

RockTest Vapotop ist eine Dampfbremse/Schalungsbahn speziell für die Verlegung auf Holzschalungen. Sie schützt die Konstruktion während der Bauphase und ist begehbar. Im Überlappungsbereich ist ein Selbstklebestreifen aufkaschiert.

Lieferprogramm

Dicke mm	Länge x Breite m	m ² / Rolle	Rollen/ Palette
0,45	50 x 1,5	75	20

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Brandverhalten	E	Euroklasse E	ÖNORM EN 13501-1
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s_d	2,3 m	ÖNORM EN 12572
Wassersäule		> 2500 mm	ÖNORM EN 20811
Reißfestigkeit		> 190 N/50 mm	
Weiterreißwiderstand		> 90 N	
Temperaturbeständigkeit		bis + 100 °C	
Freibewitterung		3 Monate	

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01) 797 26-0
Telefax: (01) 797 26-29
www.rockwool.at

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.