

REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG**Nr.: R-15.2.1-20-16907****(1. Verlängerung)**Hiermit wird gemäß § 7 WBP¹ bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)**Rohre und Formstücke aus organischen Werkstoffen****Rohre aus Polyethylen der Type „RAUTITAN flex“****(Produktliste und Produktbezeichnungen lt. Anhang)**

des Herstellers

REHAU Gesellschaft m.b.H.**A-2353 Guntramsdorf, Industriestraße 17**

der Herstellwerke

Werk TRI und Werk VIEden Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015), idF der 1. Novelle zu dieser
Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes**ÖNORM B 5014-1 (2016.08.15) und Anlage A, Punkt 15.2.1**

entspricht.

Die Produkte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

Staatliche Versuchsanstalt – TGM**A-1200 Wien, Wexstraße 19-23**Nummer des Überwachungsvertrages: **V20-ÜA113**Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBP¹ gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **31. August 2026**Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBP¹ verwendbar und der
Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBP¹
zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die
Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegenden Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste
ÖA enthaltenen Übergangsfrist ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens.Der zeichnungsberechtigte Leiter
der Zertifizierungsstelle:Dipl.-Ing. Martin Fehringer
OberstadtbauratDer Leiter der Prüf-, Inspektions-
und Zertifizierungsstelle:Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 1. September 2023

¹ Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktengesetz 2013 – WBP¹ 2013), LGBl. Nr. 23/2014, in der Fassung LGBl. Nr. 34/2022



ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.1-20-16907 (1. Verlängerung)

Rohre und Formstücke aus organischen Werkstoffen

Diese Registrierungsbescheinigung gilt für

Rohre aus organischen Werkstoffen gemäß ÖNORM B 5014-1 (2016.08.15)

Hersteller	Herstellwerke
REHAU Gesellschaft m.b.H. A-2353 Guntramsdorf, Industriestraße 17	Werk TRI und Werk VIE

Einsatzbereiche: Hausinstallation (maximale Anwendungstemperatur: Warmwasser 60°C)

Rohre aus Polyethylen der Type „RAUTITAN flex“		
Dimension d x s [mm]	Bezeichnung	Material-Nr.
16 x 2,2	RAUTITAN flex 16 x 2,2 Bund 100 m	11303701100
20 x 2,8	RAUTITAN flex 20 x 2,8 Bund 100 m	11303801100
25 x 3,5	RAUTITAN flex 25 x 3,5 Bund 50 m	11303901050
32 x 4,4	RAUTITAN flex 32 x 4,4 Bund 50 m	11304001050
16 x 2,2	RAUTITAN flex 16 x 2,2 Stange 6 m	11303701006
20 x 2,8	RAUTITAN flex 20 x 2,8 Stange 6 m	11303801006
25 x 3,5	RAUTITAN flex 25 x 3,5 Stange 6 m	11303901006
32 x 4,4	RAUTITAN flex 32 x 4,4 Stange 6 m	11304001006
40 x 5,5	RAUTITAN flex 40 x 5,5 Stange 6 m	11304101006
50 x 6,9	RAUTITAN flex 50 x 6,9 Stange 6 m	11304201006
63 x 8,6	RAUTITAN flex 63 x 8,6 Stange 6 m	11304301006
16 x 2,2	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 16 x 2,2 in runder Dämmung 4 mm, Bund 50 m	11304601050
20 x 2,8	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 20 x 2,8 in runder Dämmung 4 mm, Bund 50 m	11304701050
25 x 3,5	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 25 x 3,5 in runder Dämmung 4 mm, Bund 25 m	11315071025
16 x 2,2	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 16 x 2,2 in runder Dämmung 9 mm, Bund 50 m	11304801050
20x2,8	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 20x2,8 in runder Dämmung 9 mm, Bund 50 m	11304901050
25 x 3,5	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 25 x 3,5 in runder Dämmung 9 mm, Bund 25 m	11315081025
16 x 2,2	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 16 x 2,2 in runder Dämmung 13 mm, Bd. 25 m	11315091025
20 x 2,8	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 20 x 2,8 in runder Dämmung 13 mm, Bd. 25 m	11315151025
25 x 3,5	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 25 x 3,5 in runder Dämmung 13 mm, Bd. 25 m	11315171025
16 x 2,2	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 16 x 2,2 in runder Dämmung 26 mm, Bd. 25 m	11315871025
20 x 2,8	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 20 x 2,8 in runder Dämmung 26 mm, Bd. 25 m	11315881025
25 x 3,5	RAUTITAN flex, werkseitig vorgedämmt 25 x 3,5 in runder Dämmung 26 mm, Bd. 25 m	11316041025
16 x 2,2	RAUTITAN flex, im Schutzrohr 16 x 2,2 im Schutzrohr, Bund 50 m	11304401050
20 x 2,8	RAUTITAN flex, im Schutzrohr 20 x 2,8 im Schutzrohr, Bund 50 m	11304501050
25 x 3,5	RAUTITAN flex, im Schutzrohr 25 x 3,5 im Schutzrohr, Bund 50 m	11305401051