

Musterausschreibungstext

Öko Power Niveau (Blähton gebunden)

ALS ZEMENTGEBUNDENE BESCHÜTTUNG UNTER DEM ESTRICH

HERSTELLER UND BEZUGSQUELLE:

B+M Newtec
1220 Wien
Hosnedlgasse 6

PRODUKTBEZEICHNUNG:

Öko Power Niveau ist ein Gemenge aus Blähton, Bindemittel und Wasser.
Werksgemisch, Anlieferung im NewTec Pump Truck

Eine gebundene Ausgleichsschüttung dient zum Ausgleich größerer Höhenunterschiede und zum Aufbau formstabiler Schichten. Bindemittel wie Zement verhindern ein nachträgliches Absenken oder Verdichten. Wegen der hohen Brandbeständigkeit (nicht brennbar (A1), hohen Festigkeit und des geringen Gewichtes ist Öko Power Niveau sehr gut geeignet für den Einsatz als Dämmung unter Bodenplatten, als Perimeterdämmung, als Poolhinterfüllung, als Pflasterunterbau, als Schüttung unter dem Estrich und als Gefällebeton.

SPEZIFIKATION UND EIGENSCHAFTEN:

Wärmeleitfähigkeit Lambda n: 0,11 W/mK

Korngröße: 4-8mm

Kornform: Rundkorn

Betonrohddichte trocken: ca. 450 kg/m³

Austrocknung: ca. 1cm pro Trag (je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Einbaudicke)

Druckfestigkeit: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Dampfdiffusionswiderstandszahl my: 5

Öko Power Niveau ist hoch druckfest, formstabil, nicht brennbar (A1), frostsicher, kapillarbrechend, drainierend, geruchlos, ungiftig, Nagetier-Ungezieferresistent und wärmedämmend.

Einbringung: Öko Power Niveau ist ein Werksgemisch, die Schüttung wird im NewTec Pump Truck angeliefert, vollautomatisch vor Ort gemischt und zur gewünschten Einbringstelle gepumpt.

Höhenausgl.Öko Power Niveau gebunden Körnung 4/8, Werksgemisch- NewTec Pump Truck

Mittlere Einbaudicke von _____ cm. Mit einer Blähtonkörnung von 4 bis 8 mm.

z.B. Öko Power Niveau oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.)

L: S: EP: 0,00 m² PP: