

Musterausschreibungstext

NewTec FUNDATHERM

ALS GEBUNDENE BESCHÜTTUNG UNTER DEM ESTRICH, DÄMMUNG UND AUSGLEICH UNTER DER FUNDAMENTPLATTE, HINTERFÜLLUNGEN, HÖHEHNAUSGLEICH UND UNTERBAUTEN, GEFÄLLEBETON

HERSTELLER UND BEZUGSQUELLE:

B+M Newtec
1220 Wien
Hosnedlgasse 6

PRODUKTBEZEICHNUNG:

Fundatherm ist ein Gemenge aus Blähton, Bindemittel und Wasser.

Eine gebundene Ausgleichsschüttung dient zum Ausgleich größerer Höhenunterschiede und zum Aufbau formstabiler Schichten. Bindemittel wie Zement verhindern ein nachträgliches Absinken oder Verdichten. Wegen der hohen Brandbeständigkeit (nicht brennbar (A1), hohen Festigkeit und des geringen Gewichtes ist NewTec Fundatherm sehr gut geeignet für den Einsatz als Dämmung unter Bodenplatten, als Perimeterdämmung, als Poolhinterfüllung, als Pflasterunterbau, als Schüttung unter dem Estrich und als Gefällebeton.

SPEZIFIKATION UND EIGENSCHAFTEN:

Wärmeleitfähigkeit Lambda n: 0,12 W/mK

Korngröße: 4-8mm

Kornform: Rundkorn

Betonrohddichte trocken: ca. 500 kg/m³ (+-50kg)

Druckfestigkeit: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Dampfdiffusionswiderstandszahl my: 5

NewTec Fundatherm ist hoch druckfest, formstabil, nicht brennbar (A1), frostsicher, kapillarbrechend, drainierend, geruchlos, ungiftig, Nagetier-Ungezieferresistent und wärmedämmend.

Einbringung: NewTec Pump Truck oder dem Silo-LKW (50 m³) im System NewTec X1000.

Höhenausgl. Blähton gebunden Körnung 4/8

Mittlere Einbaudicke von _____ cm. Mit einer Blähtonkörnung von 4 bis 8 mm.

z.B. NewTec Fundatherm, System X1000 oder NewTec Pump Truck oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Gefällebeton Blähton gebunden Körnung 4/8mm

Mittlere Einbaudicke von _____ cm. Mit einer Blähtonkörnung von 4 bis 8 mm.

z.B. NewTec Fundatherm oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP: