

AUSSCHREIBUNG

NewTec TB 250

ANWENDUNG: Ausgleichs/Dämmschüttung

EMPFOHLENE TYPE: **NewTec TB 250**
(geliefert und gemischt im NewTec Pump Truck)

VORTEILE: Nicht brennbar
verbesserte Wärmedämmung

POS.	MENGE	G E G E N S T A N D	EINZELPREIS €/m³	GESAMTPREIS €
		Liefern und Einbauen von NewTec TB- Leichtbeton NewTec TB 250 geliefert im NewTec Pump Truck Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0173 fugenlos eingebaut und eben abgezogen Konsistenz beim Einbau: erdfeucht Mindesteinbaudicke: 3 cm Einbautoleranz nach DIN 18202 für Unterböden		
		Da laut Bauordnung nur zugelassenes oder genormtes Material eingebaut werden darf, werden nur Leistungsverzeichnisse gewertet, denen bei der Eröffnung eine aktuelle Zulassung bzw. Leistungserklärung beiliegt.		
		Technische Daten: Trockenrohdichte: 263 kg/m³, zul.Toleranz: -10% / +10% Druckfestigkeit: DIN EN 826 - 0,2 N/mm² Wärmeleitzahl: $\lambda_{(10,dry,90/90)}$ - 0,078 W/mK Brandklasse: DIN EN 13501-1 ² - A2 Dampfdiffusion: DIN 4108-3 ¹⁵ $\mu = 3$ Mindesteinbaudicke: > 3 cm		
		Einbaudicke: von bis cm Einbaufläche: m²		
		NewTec TB 250 geliefert im NewTec Pump Truck		€ -
		Abrechnung erfolgt nach tatsächlich eingebauten m³		

ANWENDUNGSBEREICHE : Rohdeckenausgleich
Dachbodenisolierung