

# AUSSCHREIBUNG

## NewTec TB 160

ANWENDUNG: Ausgleichs/Dämmschüttung

EMPFOHLENE TYPE: **NewTec TB 160**  
(geliefert und gemischt im NewTec Pump Truck)

VORTEILE: Nicht brennbar  
verbesserte Wärmedämmung

| POS. | MENGE | G E G E N S T A N D                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EINZELPREIS<br>€/m³ | GESAMTPREIS<br>€ |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|      |       | Liefern und Einbauen von NewTec TB- Leichtbeton<br><b>NewTec TB 160</b><br>geliefert im NewTec Pump Truck<br>Europäisch Technische Bewertung<br><b>ETA-20/0173</b><br>fugenlos eingebaut und eben abgezogen<br>Konsistenz beim Einbau: erdfeucht<br>Mindesteinbaudicke: 3 cm<br>Einbautoleranz nach DIN 18202 für Unterböden |                     |                  |
|      |       | Da laut Bauordnung nur zugelassenes oder genormtes Material eingebaut werden darf, werden nur Leistungsverzeichnisse gewertet, denen bei der Eröffnung eine aktuelle Zulassung bzw. Leistungserklärung beiliegt.                                                                                                             |                     |                  |
|      |       | Technische Daten:<br>Trockenrohdichte: 166 kg/m³, zul.Toleranz: -10% / +10%<br>Druckfestigkeit: DIN EN 826 - 0,1 N/mm²<br>Wärmeleitzahl: $\lambda_{(10,dry,90/90)}$ - 0,056 W/mK<br><br>Brandklasse: DIN EN 13501-1 <sup>2</sup> - A2<br>Dampfdiffusion: DIN 4108-3 <sup>15</sup> $\mu = 2$<br>Mindesteinbaudicke: > 3 cm    |                     |                  |
|      |       | Einbaudicke: von ..... bis ..... cm<br>Einbaufläche: ..... m²                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
|      |       | <b>NewTec TB 160</b><br>geliefert im NewTec Pump Truck                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | € -              |
|      |       | Abrechnung erfolgt nach tatsächlich eingebauten m³                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                  |

ANWENDUNGSBEREICHE : Rohdeckenausgleich  
Dachbodenisolierung  
Schwimmbadhinterfüllung  
Rohr/Höhenausgleich