# LEISTUNGSERKLÄRUNG

**LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Acryldichtstoff**

**Art.-Nr. 0892165; 089216901; 08921691**

**EN 15651- 1:F-INT**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Fugendichtstoffe für Fassadenelemente**
**EN 15651-1:F- INT**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Adolf Würth GmbH & Co. KG**
**Reinhold- Würth-Str. 12 - 17**
**D – 74653 Künzelsau**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4**

**System 3 für Brandverhalten**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle SKZ TeConA GmbH (1213) hat die Prüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 durchgeführt und folgendes festgestellt: Prüfbericht**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht relevant**

9. Erklärte Leistung:

Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8339)

Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer)

| **Wesentliche Merkmale** | **Leistung** | **Harmonisierte technische Spezifikation** |
|---|---|---|
| Brandverhalten | Klasse E | EN 15651-1:2012 |
| Freisetzung von gesundheits- und /oder umweltgefährdeten Chemikalien | Siehe Sicherheitsdatenblatt | |
| Standvermögen | ≤ 5 mm | |
| Volumenverlust | ≤ 45% | |
| Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten):<br>- Nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C), (Plastisch) | ≥ 25% | |
| Dauerhaftigkeit | Bestanden | |

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

**Nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Marcel Strobel
(Leiter Produktmanagement)
Künzelsau, 1.1.2014

Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Prokurist- Leiter Qualität)