

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Ref. Nr.: 070FSA/FSN/FSS-CPD-0001-11/Z

Kenncode des Produkttyps: EPS-T gem. EN 13163 WG 070FSA/FSN/FSS
Chargennummer: siehe Verpackung oder Etikett
Verwendungszweck: Trittschalldämmung aus EPS-T, Wärmedämmstoff für Gebäude, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polystyrol
Bezeichnung: **AUSTROFLEX Systemrolle Standard**
AUSTROFLEX Systemrolle Premium
Kontaktanschrift Hersteller: Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH
 Finkensteiner Strasse 7
 A-9585 Gödersdorf-Villach
System der Bewertung: System 1
Leistungserklärung: Die notifizierte Stelle CSI -Zlín – 1390 – hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Erklärte Leistungen:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | | | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| | ≤ 3 | ≤ 4 | ≤ 5 | |
| Nutzlast auf dem Estrich [kPa] | ≤ 3 | ≤ 4 | ≤ 5 | EN 13163:2013 |
| Brandverhalten | E | E | E | |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mK] | $\lambda_D = 0,045$ | $\lambda_D = 0,044$ | $\lambda_D = 0,038$ | |
| Dimensionsstabilität im Normalklima | DS(N)2 | DS(N)2 | DS(N)2 | |
| Biegefestigkeit | BS75 | BS115 | BS 200 | |
| Dynamische Steifigkeit | SD30 | SD30 | DSD30 | |
| Wasseraufnahme | WL(T)2 | WL(T)3 | WL(T)2 | |
| Zusammendrückbarkeit | CP4 | CP3 | CP2 | |
| Breite | W(1) | W(1) | W(1) | |
| Länge | L(1) | L(1) | L(1) | |
| Dicke | T(3) | T(3) | T(3) | |
| Rechtwinkligkeit | S(1) | S(1) | S(1) | |



i.V. Stefan Aichholzer
 Vertriebsleitung



i.A. Richard Katzer
 Technik